

■製品仕様

				
商品名	ペリカン9490 RALS	ペリカン9480 RALS	ペリカン9430C RALS	ペリカン9415
LED形式	ハイフラックスLED			
LED耐用時間	50,000時間			
ルーメン試験値	1,000(低輝度)		1,500(低輝度)	159(低輝度)
	3,000(中輝度)		—	413(点滅)
	6,000(高輝度)	4,000(高輝度)	3,000(高輝度)	413(高輝度)
ランプヘッド数	1個			
LED個数	10個	8個	6個	4個
照明角度	125度			120度
輝度設定値	3段階(インテリジェント コントロール機能付)	3段階	2段階	2段階 (フラッシュ1段階)
バッテリー形式	12V充電密閉型(SLA)			NiMH電池パック
バッテリー連続 照明時間	24時間(低輝度)	28時間(低輝度)	15時間(低輝度)	12時間(低輝度)
	12時間(中輝度)	8時間(中輝度)	—	9時間(点滅)
	3.5時間(高輝度)	6時間(高輝度)	8時間(高輝度)	4.5時間(高輝度)
バッテリー充電時間	8時間(完全放電状態から)		5時間(完全放電状態から)	
バッテリー充電寿命	500回※1			
バッテリー残量 インジケーター	バッテリーモニター(常時表示10段階)		LED点滅方式	スイッチインジケーター
主電源ソケット数	1個			—
電 圧	12V			4.8V
ヘッド部材質	アルミニウム		ポリカーボネート/ABS	
本体材質	ポリプロピレン		ポリカーボネート/ABS	ABS
ロッド部材質	アルミニウム		ガラス強化プラスチック	—
レンズ材質	ポリカーボネート			
スイッチ形式・材質	キーパッド/シリコンゴム製			プッシュボタンタイプ・ マルチ操作
ヘッド部寸法	L21×W14.6×D5.7cm	L21×W14.6×D5.7cm	L16.5×W20×D6.5cm	L8.6×W9.3×D6.3cm
本体寸法(格納時)	L50.8×W28.6×H16.5cm	L39.4×W26×H16.5cm	L40×W20×H23cm	L22.2×W10×H11.9cm
本体寸法(伸長時)	L182.8cm	L60.3cm	L82cm	—
コード長さ	—	—	35cm	—
重 量	14.51kg	12.47kg	10.27kg	1.4kg
カラー	YELLOW			
防水・防塵性	防水・防塵対応(IP54相当)			防水対応(IPX4)
防爆	—			有
製造元	PELICAN PRODUCTS 株式会社			

※1 バッテリー性能について: サイクル寿命は完全放電時で500回ですが、寿命特性は放電状態・充電条件によって変わります。※仕様・外観・製品の色は予告なく変更となる場合があります。

夜間作業の強い味方

LED携帯照明 PELICANシリーズ



軽量&コンパクトな携帯照明



ペリカン9490 RALS

主な特長

- 最大6,000ルーメンの明るさ
- 最長24時間点灯可能
- 平均寿命50,000時間を誇るメンテナンスフリーのLED
- ヘッドは340度回転
- 伸長時最大182.8cm
- 脱着可能なバッテリー
- バッテリーモニター付き
- インテリジェントコントロール機能付き



使用時間設定により、
バッテリー残量に適應させた輝度調整



ペリカン9480 RALS

主な特長

- 最大4,000ルーメンの明るさ
- 最長28時間点灯可能
- 平均寿命50,000時間を誇るメンテナンスフリーのLED
- ヘッドは340度回転
- 脱着可能なバッテリー



- バッテリーモニター付き



※常時点灯



ペリカン9430C RALS

主な特長

- 最大3,000ルーメンの明るさ
- 最長15時間点灯可能
- 平均寿命50,000時間を誇るメンテナンスフリーのLED
- ヘッドが360度回転可能な伸縮自在ロッド
- 防水ゴム製スイッチ
- 伸縮ロッド固定装置付き
- 12Vシガーアダプター対応出力ソケット装備



ペリカン9415 LED LANTERN

主な特長

- 最大413ルーメンの明るさ
- 最長12時間点灯可能
- 平均寿命50,000時間を誇るメンテナンスフリーのLED
- ヘッドは120度まで首振り可能
- 防爆機能付き